

メガネ端子加工

※参考荷重は(7×7) SUS304の構成時となります。

ワイヤー ロープ径	φ 1.5mm					φ 2.0mm				
	品 番	φd1	t	L (カシメ前)	φD (カシメ前)	品 番	φd1	t	L (カシメ前)	φD (カシメ前)
	2316C	φ6.5	6	24	φ7	2307-23GR	φ10.5	7	28	φ8
	2321C	φ6.5	5	22	φ7	2310	φ6.5	6	24	φ7
	2329C-KS	φ8.5	6	24	φ8	2317C	φ4.5	5	22	φ7
	2336C	φ5.5	6	12	φ6	2320C	φ6.5	5	22	φ7
	2342C-18	φ6.5	6	14	φ6.5	2322C	φ4.5	5	16.5	φ7
	2361C	φ4	4	12	φ5	2324	φ8.5	6	28	φ8
	2362C	φ5	4	12	φ5	2327C-KS	φ5.5	4.5	22	φ6
						2328C	φ8.2	6	24	φ6
						2330-65C	φ6.5	6	65	φ6
						2342C-23	φ6.5	6	14	φ6.5
参考荷重	56kg					231kg				

ワイヤー ロープ径	φ 2.5mm					φ 3.0mm				
	品 番	φd1	t	L (カシメ前)	φD (カシメ前)	品 番	φd1	t	L (カシメ前)	φD (カシメ前)
	2304	φ6.5	6	24	φ7	2301	φ8.5	6	28	φ8
	2305C	φ4.5	5	22	φ7	2302	φ6.5	6	24	φ7
	2307B-28	φ10.5	7	28	φ8	2303C	φ4.5	5	22	φ7
	2314	φ8.5	6	28	φ8	2307C	φ10.5	7	28	φ8
	2330-80C	φ6.2	6	80	φ6	2338C-33	φ8.2	8	24	φ7.5
	2338C-28	φ8.2	8	24	φ7.5	2391C-33	φ6	6	28	φ7
	2342C-28	φ6.5	6	15	φ6.5					
参考荷重	336kg					455kg				

※L寸はプレス後数ミリ伸びます。

材質：鉄
表面処理：各種メッキ

