

## ダイカストタイコ加工

※参考荷重は (7×7) SUS304の構成時となります。

ワイヤー ロープ径	φ 1.0mm			φ 1.2mm			φ 1.5mm		
	品 番	φ D	L	品 番	φ D	L	品 番	φ D	L
	D-T6×3-10	φ6	3	D-T6×3-12	φ6	3	D-T5×8-15	φ5	8
	D-T6×4-10	φ6	4	D-T6×3.3-12	φ6	3.3	D-T51×75-15	φ5.1	7.5
				D-T6×4-12	φ6	4	D-T6×4-15	φ6	4
				D-T6×5-12	φ6	5	D-T6×6-15	φ6	6
				D-T6×6-12	φ6	6	D-T6×8-15	φ6	8
				D-T6×8-12	φ6	8	D-T6×10-15	φ6	10
							D-T6×12-15	φ6	12
							D-T7×7-15	φ7	7
							D-T8×10-15	φ8	10
参考荷重	50kg			70kg			100kg		

ワイヤー ロープ径	φ 2.0mm			φ 2.5mm			φ 3.0mm		
	品 番	φ D	L	品 番	φ D	L	品 番	φ D	L
	D-T6×8-20	φ6	8	D-T8×12-25	φ8	12	D-T8×12-30	φ8	12
	D-T6×10-20	φ6	10	D-T8×15-25	φ8	15	D-T8×15-30	φ8	15
	D-T6×12-20	φ6	12	D-T8×18-25	φ8	18	D-T8×18-30	φ8	18
	D-T7×8-20	φ7	8	D-T9×9-25	φ9	9	D-T95×12-30	φ9.5	12
	D-T8×10-20	φ8	10	D-T95×14-25	φ9.5	14			
	D-T8×12-20	φ8	12						
	D-T8×15-20	φ8	15						
	D-T8×22-20	φ8	22						
	D-T9×9-20	φ9	9						
	D-T95×13-20	φ9.5	13						
参考荷重	180kg			280kg			420kg		

材質：ZDC2

