

## ボール加工

※参考荷重は(7×7) SUS304の構成時となります。

ワイヤー ロープ径	φ0.72mm		φ0.81mm		φ1.0mm		φ1.2mm		φ1.5mm		φ2.0mm	
	品番	ボール径	品番	ボール径	品番	ボール径	品番	ボール径	品番	ボール径	品番	ボール径
	ATC-482	φ3(真鍮)	ATC-385	φ3(真鍮)	ATC380	φ3(真鍮)	ATC-383	φ3(真鍮)	ATC-382	φ3(真鍮)	ATC-601	φ6(真鍮)
			ATC-481	φ5(真鍮)	ATC-451	φ4(真鍮)	ATC-483	φ5(真鍮)	ATC-450	φ4(真鍮)	ATC-602	φ7(SUS)
			ATC-486	φ5(SUS)	ATC-484	φ5(真鍮)	ATC-488	φ5(SUS)	ATC-480	φ5(真鍮)		
					ATC-384	φ3(SUS)	ATC-600	φ6(真鍮)	ATC-600	φ6(真鍮)		
					ATC-452	φ4(SUS)			ATC-485	φ5(SUS)		
					ATC-486●	φ5(SUS)						
参考荷重	30kg		38kg		56kg		80kg		133kg		231kg	

