

## 円柱加工

※参考荷重は(7×7) SUS304の構成時となります。

ワイヤー ロープ径	φ 0.81mm			φ 1.2mm			φ 1.5mm		
	品 番	Y	端子全長 (カシメ前)	品 番	Y	端子全長 (カシメ前)	品 番	Y	端子全長 (カシメ前)
	ATC-251	φ3.5	8.0	ATC-212	φ3.0	5.1	ATC-213	φ3.0	5.1
	ATC-255	φ4.0	3.8	ATC-254	φ3.5	3.0	ATC-256	φ3.5	4.3
				ATC-245	φ3.5	3.9	ATC-253	φ4.0	4.8
				ATC-249	φ3.5	7.9	ATC-231	φ4.5	3.8
				ATC-230	φ4.5	3.8	ATC-232	φ4.5	5.0
				ATC-211	φ5.0	4.0	ATC-244	φ5.0	4.3
							ATC-250	φ5.0	5.0
							ATC-252	φ6.0	8.5
参考荷重	38kg			80kg			133kg		

ワイヤー ロープ径	φ 1.8mm			φ 2.0mm			φ 2.5mm		
	品 番	Y	端子全長 (カシメ前)	品 番	Y	端子全長 (カシメ前)	品 番	Y	端子全長 (カシメ前)
	ATC-210	φ5.0	3.5	ATC-214	φ3.5	5.5	ATC-221(SUS)	φ5.0	8.0
				ATC-243	φ4.0	4.0	ATC-222(SUS)	φ5.0	6.0
				ATC-215	φ4.0	4.8			
参考荷重	182kg			231kg			366kg		

※端子全長は、カシメ後1~2mm伸びます。  
材質：真鍮・SUS

